

2 Megapixel Smart IP Bullet Network Camera



VSC-PB2004MK

주요특징

- 1/1.8" Progressive Scan CMOS
- 야간 컬러 지원의 Dark Light 기술 적용
- 1080p @ 60fps frame rate
- 울트라 로우 라이트 지원
- Slow shutter / 3D DNR
- 140dB WDR
- 50m IR 지원
- Support 256G on-board storage
- DC12V / PoE(802.3at)
- IP-66



스마트 객체 인식 기능

- 라인 크로싱 감지, 침입감지
- 영역 침범 / 이탈 감지
- 무인 수화물 감지, 물체 사라짐 감지

지원가능 브라우저



모델		VSC-PB2004MK
카메라	촬상소자	1/1.8" Progressive Scan CMOS
	최저조도	Color: 0.002 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0 Lux with IR
	WDR/노이즈 제거	140dB / 3D DNR
	셔터 스피드	1 s to 1/100,000 s
	슬로우 셔터	지원
	주 / 야간	IR cut filter
	IR 거리	최대 50m
	포커스 / 마운트	자동, 반자동, 수동/ 내장
	각도 조절	Bracket, pan: 0° to 355°, tilt: 0° to 90°, rotate: 0° to 360°
렌즈	초점거리	2.8 to 12 mm
	화각	수평 화각: 103.3° ~ 38.6°, 수직 화각: 54.2° ~ 21.9°, 대각 화각: 124.2° ~ 44.3°
	조리개	2.8 to 12 mm lens: F1.2
비디오	최대 해상도	1920x1080
	메인 스트림	50Hz: 50fps (1920x1080, 1280x960, 1280x720) / 60Hz: 60fps (1920x1080, 1280x960, 1280x720)
	2차 스트림	50Hz: 25fps (704x576, 640x480) / 60Hz: 30fps (704x480, 640x480)
	3차 스트림	50Hz: 25fps (1920x1080, 1280x960, 1280x720, 704x576, 640x480) / 60Hz: 30fps (1920x1080, 1280x960, 1280x720, 704x480, 640x480)
	4차 스트림	50Hz: 25fps (1920x1080, 1280x720, 704x576, 640x480) / 60Hz: 30fps (1920x1080, 1280x720, 704x480, 640x480)
	5차 스트림	50Hz: 25fps (704x576, 640x480) / 60Hz: 30fps (704x480, 640x480)
	커스텀 스트림	50Hz: 25fps (1920x1080, 1280x720, 704x576, 640x480) / 60Hz: 30fps (1920x1080, 1280x720, 704x480, 640x480) 최대 5개의 custom streams 지원
	비디오 코덱	H.265 / H.264 / H.265+ / H.264+ / MJPEG
	H.264 타입	Baseline Profile / Main Profile / High Profile
	비트 레이트	32 Kbps - 16 Mbps
	이미지 향상/타겟 크롭핑	BLC, HLC, 3D DNR, Defog, EIS / 지원
	주/야간 전환	Day/ Night/ 자동/ 스케줄/ 알람 입력 트리거
	이미지 세팅	회전 모드, 색조, 밝기, 콘트라스트, 선명도, AGC 및 화이트 밸런스 등 클라이언트 S/W 또는 웹 브라우저를 통한 조절 가능
	픽처 오버레이 / SVC	128x128 24bit BMP format overlay / H.264 and H.265 encoding
네트워크	통신 방식	1 RJ45 10M/100M/1000M Ethernet port
	저장 방식	microSD/SDHC/SDXC card (256 GB), local storage and NAS (NFS,SMB/CIFS), ANR
	프로토콜	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, UDP, Bonjour
	보안 조치	비밀번호 보호, HTTPS 암호화; IEEE 802.1x Port-기반 네트워크 접속 제어; IP 주소 필터링, HTTP/HTTPS를 위한 Basic & Digest 인증, ONVIF를 위한 WSSE 및 Digest 인증
	일반 기능	One-key reset, anti-flicker, 5 streams 및 최대 5개의 커스텀 streams, heartbeat, 비밀번호 보호, Privacy mask, 워터마크, IP 주소 필터링
	API / 동시 접속 자 수	ONVIF (PROFILE S, PROFILE G), ISAPI, SDK / 최대 20 Channel
	사용자/호스트	최대 32 Users/ 3레벨: Administrator, Operator 및 User
	시스템	알람 트리거
오디오 / 알람		지원 / 2 입력, 2출력 (최대 24VDC 1A 또는 110 VAC 500 mA)
영상 출력		1 BNC; CVBS 아날로그 출력 (4CIF 해상도), Internal/ 1Vp-p composite 출력 (75Ω/ CVBS)
저장방식/ 리셋 버튼		내장 Micro SD/ SDHC/ SDXC slot, 최대 256GB/ 지원
웹 브라우저		IE, Chrome , Mozilla Firefox, Safari
스마트 기능 세트	행동 분석	라인 크로싱 감지, 침입 감지, 영역 침범 감지, 영역 이탈 감지, 무인 수화물 감지, 물체 사라짐 감지
	예외 감지	신(Scene) 변화 감지, 디포커스 감지
	통계	카운팅
	얼굴 감지	지원
	Region of Interest	Main Stream, Sub Stream, Third Stream, Fourth Stream 및 Fifth Stream을 위한 4개의 고정 지역, 및 다이내믹 얼굴 트래킹
특징	IP등급	IP-66
	작동 온도 습도	-30 °C ~ 65 °C, Humidity 95% or less (non-condensing)
	전원 공급	12 VDC ± 20%, two-core terminal block / PoE (802.3at, class 4)
	크기	100 x 103.9 x 311.8 mm
	무게	2,000g